

HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,05mm - 8,5x55

Blaser

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 9.05mm Kaliber: 8.5x55

BlaserDurchmesser (außen): 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,05mm - 8,5x55 Blaser](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008749
- Herst.-Nr.: 3000241-9,05
- Innendurchmesser: 9.05mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings (9,05mm 8,5x55 Blaser). Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Halskalibrierring außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Risiko von Dämpfen oder Staub zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Werkzeugs.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben und der Arbeitsbereich sauber ist.
2. **Installation:**
 - Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig von Ihrem Werkzeug.
 - Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring ein, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Halterung drücken.
 - Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.
3. **Verwendung:**
 - Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen des Herstellers für Ihr Halsmaßwerkzeug.
 - Führen Sie den Kalibrierungsprozess gemäß den Anweisungen durch.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kalibrierrings während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Werkzeuge.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen oder Rückrufen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten oberste Priorität hat. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de