

# **HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,10mm - 8,5x55**

## **Blaser**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9.10mm Kaliber: 8.5x55  
BlaserDurchmesser (außen): 15mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,10mm - 8,5x55 Blaser](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008751
- Herst.-Nr.: 3000241-9,10
- Innendurchmesser: 9.10mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Werkzeugs sicher und fest montiert sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Werkzeugs.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring mit einem Innendurchmesser von 9.10mm und einem Außendurchmesser von 15mm ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest und sicher sitzt.

### 3. Verwendung:

- Führen Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Kalibrierring ordnungsgemäß funktioniert.

### 4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring und das Werkzeug gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kanäle klären.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)