

# **HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 9,80mm - 9,3x62**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 9,80 mm Kaliber: 9,3 x 62 Durchmesser  
(außen): 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 9,80mm - 9,3x62](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008759
- Herst.-Nr.: 3000241-9,80
- Innendurchmesser: 9.80mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,80mm 9,3x62
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 9,80mm 9,3x62

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung könnte es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nicht, wenn er beschädigt oder deformiert ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt installiert ist, um ein versehentliches Herausfallen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem gut beleuchteten Bereich.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten werden.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken aufweist.

### 3. Verwendung

- Verwenden Sie das Halskalibrierwerkzeug gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Halskalibrierring ordnungsgemäß installiert ist.
- Führen Sie die Kalibrierung langsam und vorsichtig durch, um Fehler zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile im Müll landen, die die Umwelt schädigen könnten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen und Probleme melden, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um die Sicherheit bei der Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat höchste Priorität!



# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)