

# **HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 10,80mm - 10,36x77**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.

Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,80 mm Kaliber: 10,36 x 77

Durchmesser (außen): 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 10,80mm - 10,36x77](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008769
- Herst.-Nr.: 3000241-10,80
- Innendurchmesser: 10.80mm
- Matrizentyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings (10,80 mm 10,36 x 77). Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie den Halskalibrierring an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren während der Installation und Anwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge, die Sie benötigen, bereitliegen.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig von dem Halsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring in das Werkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.

### 3. Verwendung

- Stellen Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Führen Sie den Kalibrierungsprozess gemäß den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts durch.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit können Sie sich an den Hersteller wenden. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Bedarf Hilfe zu suchen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)