

# HALSKALIBRIERRINGE - TRIEBEL Halskalibrierring 10,13mm - 9,5x77

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Triebel-Halsmaßbuchse - zum Austausch an Triebel-Halsmaßwerkzeugen.  
Spezifikationen Durchmesser (innen): 10,13 mm Kaliber: 9,5 x 77 Durchmesser  
(außen): 21 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Halskalibrierring 10,13mm - 9,5x77](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2008775
- Herst.-Nr.: 3000241-10,13
- Innendurchmesser: 10.13mm
- Matrizontyp: Bushing Neck Sizing Die
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIEBEL Halskalibrierring 10,13mm 9,5x77 Sicherheitshinweise
- Über uns

# TRIEBEL Halskalibrierring 10,13mm 9,5x77

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Kalibrierung bei der Verwendung von TriebelHalsmaßwerkzeugen zu ermöglichen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die bestmögliche Nutzung zu garantieren, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser von 10,13 mm und der Kaliber von 9,5 x 77 korrekt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziell gefährlichen Teilen des Werkzeugs.

### Anweisungen für Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge sauber und funktionsfähig sind.

#### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring mit dem Innendurchmesser von 10,13 mm vorsichtig ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken entstehen.

#### 3. Verwendung

- Verwenden Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit und den Zustand des Kalibrierrings während der Verwendung.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder nicht mehr benötigte Werkzeuge.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring umweltgerecht entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

### Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)