

Primer Stop Block for Dillon XL750

Primer Stop Block for Dillon Precision **XL750** Progressive Reloading Press.

Comes very useful for operations when no primer insertion is required.

The block prevents movement of the primer slide bar. Super simple installation by simply inserting the block between the pin on the slide and primer feed body.

When not in use attach it to the steel primer tube by the magnet.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009918
- Mfr. No.: PSBKDXL750
- Color: Blue
- Material: ABS Plastic
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 63mm
- Shipping length: 15mm
- EAN: 0650728064732

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL750](#)
- [English: ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloqueador de Cebadores ARMANOV para Dillon XL750](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokady na Wkładki do Nabojów ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON XL750](#)
- [Suomi: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL750](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bloku pro zastavení zápalek ARMANOV pro Dillon XL750](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL750

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Primer Stop Block für die Dillon XL750! Dieser Block ist ein nützliches Zubehör, das Ihnen hilft, Ihre Wiederladevorgänge sicherer und effizienter zu gestalten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Primer Stop Block nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Blocks auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie den Primer Stop Block nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Primer Stop Block nur mit der Dillon XL750 Wiederladepresse.
- Achten Sie darauf, dass der Block korrekt installiert ist, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie es, den Block während des Betriebs der Presse zu entfernen oder zu verändern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während des Ladevorgangs.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Primer Stop Blocks:

- Schalte die Dillon XL750 Wiederladepresse aus und stelle sicher, dass keine Zündhütchen im System sind.
- Füge den Primer Stop Block zwischen den Stift am Schieber und dem Zündhütchenzuführkörper ein.
- Stelle sicher, dass der Block fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des Primer Stop Blocks:

- Der Block verhindert die Bewegung des ZündhütchenSchieberbalkens, wenn keine Zündhütchen eingesetzt werden müssen.
- Wenn der Block nicht in Gebrauch ist, befestige ihn mit dem Magneten am StahlZündhütchentube, um ihn sicher aufzubewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Primer Stop Block gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass der Block nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a reliable solution when primer insertion is not required. This safety instruction guide outlines important safety guidelines, precautions, installation instructions, and disposal information to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Primer Stop Block is used only with the Dillon Precision XL750 Progressive Reloading Press.
- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Keep the Primer Stop Block out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the Primer Stop Block for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Primer Stop Block if it is damaged or broken.
- Ensure that the Primer Stop Block is securely installed before operating the reloading press.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the block to prevent damage.
- Do not attempt to modify the Primer Stop Block in any way.
- Store the Primer Stop Block in a safe location when not in use, preferably attached to the steel primer tube by the magnet.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Primer Stop Block:

- Locate the pin on the slide of the Dillon XL750.
- Insert the Primer Stop Block between the pin and the primer feed body.
- Ensure that the block fits snugly and does not obstruct the normal operation of the reloading press.

2. Usage of the Primer Stop Block:

- Use the Primer Stop Block during operations where no primer insertion is required.
- The block will prevent movement of the primer slide bar, ensuring safe operation.
- When not in use, attach the Primer Stop Block to the steel primer tube using the builtin magnet.

Disposal Instructions

- Dispose of the Primer Stop Block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Primer Stop Block in regular household waste if it is damaged.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for following these safety guidelines. Your adherence to these instructions will help ensure a safe and enjoyable reloading experience with the ARMANOV Primer Stop Block.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloqueador de Cebadores ARMANOV para Dillon XL750

Introducción

El Bloqueador de Cebadores ARMANOV para la prensa de recarga progresiva XL750 de Dillon Precision es un accesorio diseñado para facilitar las operaciones de recarga donde no se requiere la inserción de cebadores. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bloque fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bloque antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el bloque solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- En caso de duda sobre el uso o la seguridad del producto, busca asistencia o consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el bloque si está dañado o no funciona correctamente.
- Evita el contacto con partes móviles de la prensa de recarga durante su operación.
- No intentes modificar el bloque de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y eficacia.
- Almacena el bloque en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta con un experto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza el pasador en el deslizador de cebadores de la prensa XL750.
- Inserta el bloque entre el pasador y el cuerpo del alimentador de cebadores.
- Asegúrate de que el bloque esté bien colocado y no se mueva.

2. Uso:

- Utiliza el bloque cuando realices operaciones que no requieran cebadores.
- Cuando no estés utilizando el bloque, colócalo en el tubo de cebadores de acero utilizando el imán incorporado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- Si el bloque está dañado, verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten plásticos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del Bloqueador de Cebadores ARMANOV, se recomienda contactar a un representante autorizado o consultar el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Bloqueador de Cebadores ARMANOV.

Guide de Sécurité pour le Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour votre presse de rechargement progressive Dillon XL750. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en sécurisant le mouvement de la barre de glissière des amorces, surtout lorsque l'insertion d'amorces n'est pas nécessaire. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement que le produit est en bon état et sans dommages.
- Si vous constatez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Reportez-vous aux mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Bloc d'Arrêt de Amorces si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation des presses de rechargement.
- Ne pas forcer le bloc en place; assurez-vous qu'il s'insère correctement entre la goupille de la glissière et le corps d'alimentation des amorces.
- Ne pas utiliser le bloc lorsque la presse est sous tension ou en fonctionnement.
- Gardez le produit propre et exempt de débris pour garantir son bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez la goupille de la glissière de votre presse de rechargement Dillon XL750.
- Insérez le Bloc d'Arrêt de Amorces entre la goupille de la glissière et le corps d'alimentation des amorces.
- Assurez-vous que le bloc est bien en place et ne bouge pas.
- Lorsque vous n'utilisez pas le bloc, attachez-le au tube en acier des amorces à l'aide du magnet intégré.

2. Utilisation:

- Utilisez le bloc lors des opérations où l'insertion d'amorces n'est pas nécessaire.
- Vérifiez régulièrement que le bloc est en place avant de commencer vos opérations de rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères normales; vérifiez les points de collecte pour les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de série et la date d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV per la Pressa di Ricarica Progressiva XL750 di Dillon Precision. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di ricarica. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il Blocco di Arresto per Primer se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Blocco di Arresto per Primer solo con la Pressa di Ricarica Progressiva XL750 di Dillon Precision.
- Assicurati che la pressa sia spenta e non in movimento durante l'installazione o la rimozione del blocco.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Non utilizzare il blocco in situazioni in cui è necessaria l'inserzione del primer.
- Se il blocco non si inserisce facilmente, non forzarlo. Controlla che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
2. **Posizionamento:** Inserisci il Blocco di Arresto per Primer tra il perno sulla slitta e il corpo di alimentazione del primer.
3. **Verifica:** Controlla che il blocco sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Quando non è in uso, attacca il Blocco di Arresto per Primer al tubo di primer in acciaio tramite il magnete integrato.
- Assicurati di rimuovere il blocco prima di utilizzare la pressa per operazioni che richiedono l'inserimento del primer.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il Blocco di Arresto per Primer secondo le linee guida locali per il riciclaggio della plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso sicuro del Blocco di Arresto per Primer ARMANOV, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza tempestiva.

Grazie per aver scelto ARMANOV. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokady na Wkładki do Nabojów ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON XL750

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Blokady na Wkładki do Nabojów ARMANOV PRIMER STOP BLOCK dla prasy do ładowania Dillon XL750. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności podczas używania prasy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj stan blokady i upewnij się, że nie jest uszkodzona.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub demontażem blokady.
- Nie używaj blokady, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Blokada powinna być używana tylko na prasie Dillon XL750; nie stosuj jej na innych modelach.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami prasy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Wyłącz prasę do ładowania.
2. Zlokalizuj suwak wkładek na prasie.
3. Włóż blokadę między pin na suwaku a korpus podajnika wkładek.
4. Upewnij się, że blokada jest prawidłowo umieszczona i nie przeszkadza w działaniu prasy.

Użytkowanie

- Blokada zapobiega ruchowi suwaka wkładek, co zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji, gdy wkładki nie są wymagane.
- Gdy blokada nie jest używana, przymocuj ją do stalowej rury na wkładki za pomocą magnesu, aby uniknąć zgubienia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w Twoim regionie.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem Blokady na Wkładki ARMANOV PRIMER STOP BLOCK dla prasy Dillon XL750.

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Primer Stop Block for Dillon tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuudessa tarvittaessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi Dillon XL750 patruunankäyttöpressissä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen turvallisuustilanne EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Primer Stop Block on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioituminen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään tapaturmat.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Primer Stop Block liu'un pinnan ja patruunasyöttöosan väliin.
- Varmista, että blokki on tiukasti paikallaan.
- Käyttämättömänä kiinnitä blokki teräksiseen patruunaputkeen magneetilla.

2. Käyttö

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun patruunan asennusta ei tarvita.
- Tarkkaile tuotteen toimintaa säännöllisesti ja varmista, ettei se aiheuta häiriöitä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista, onko paikallisella jätteenkäsittelylaitoksella erityisiä ohjeita muovituotteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkkosivut. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ARMANOV Primer Stop Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL750

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL750. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ARMANOV Primer Stop Block med Dillon Precision XL750.
- Se till att omladdningspressen är avstängd innan installation eller justering av blocket.
- Undvik kontakt med rörliga delar under användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid omladdning för att skydda dig mot eventuella olyckor.
- Blocket är inte avsett för barn. Håll produkten utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Primer Stop Block:

- Stäng av Dillon XL750 omladdningspress.
- Placera Primer Stop Blocket mellan pinnen på skenan och tändhattens matningskropp.
- Kontrollera att blocket sitter ordentligt på plats och förhindrar rörelse av tändhattsskyddets skena.

2. Användning av Primer Stop Block:

- Använd blocket under operationer där ingen tändhatt behöver sättas in.
- När blocket inte används, fäst det på den stål tändhattstuben med magneten för att förhindra förlust.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Materialet i blocket är ABSplast. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för korrekt hantering av plastavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání bloku pro zastavení zápalek ARMANOV pro Dillon XL750

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili blok pro zastavení zápalek ARMANOV určený pro progresivní lisování XL750 od společnosti Dillon Precision. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a efektivitu vašeho lisu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte veškeré pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci bloku dbejte na to, aby byl správně umístěn mezi kolík na posuvné tyči a tělo podavače zápalek.
- Nikdy se nepokoušejte blok odstraňovat nebo upravovat během provozu lisu.
- Při používání bloku vždy dbejte na to, aby byl bezpečně připevněn k ocelové trubce na zápalky pomocí magnetu, když se nepoužívá.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi lisu během jeho provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: blok pro zastavení zápalek a magnet.
- Ujistěte se, že je váš lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

2. Instalace:

- Vložte blok mezi kolík na posuvné tyči a tělo podavače zápalek.
- Ujistěte se, že blok je správně umístěn a pevně drží.

3. Použití:

- Při provádění operací, kdy není potřeba vkládat zápalky, zajistěte, aby byl blok na svém místě.
- Když blok nepoužíváte, připevněte ho k ocelové trubce na zápalky pomocí magnetu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav bloku a ujistěte se, že není poškozený.
- V případě jakýchkoliv problémů s blokem přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu, ale do sběrného místa pro plastové odpady.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován ekologicky a zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bloku pro zastavení zápalek ARMANOV, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, abyste mohli obdržet co nejlepší pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali ARMANOV. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.