

Primer Stop Block for Dillon XL750

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Primer Stop Block für die Dillon Precision **XL750** progressive Wiederladepresse.

Sehr nützlich für Vorgänge, bei denen keine Zündhütchen eingesetzt werden müssen.

Der Block verhindert die Bewegung des Zündhütchen-Schiebebalkens. Super einfache Installation, indem du den Block einfach zwischen den Stift auf dem Schlitten und dem Zündhütchenzuführungsgehäuse einfügst.

Wenn er nicht verwendet wird, kannst du ihn mit dem Magneten am Stahl-Zündhütchentubus befestigen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750](#)
- Hersteller: [ARMANOV](#)
- Artikel-Nr.: EU2009918
- Herst.-Nr.: PSBKDXL750
- Farbe: Blue
- Material: ABS Plastic
- Versandgewicht: 0.006kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 63mm
- Versandlänge: 15mm
- EAN: 0650728064732

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL750
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL750

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Primer Stop Blocks für die Dillon XL750! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz beim Wiederladen von Patronen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Primer Stop Block nur für die Dillon XL750 verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Primer Stop Block nur, wenn Sie mit der Bedienung der Dillon XL750 vertraut sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine vor der Installation des Blocks abgeschaltet ist.
- Vermeiden Sie es, den Block zu verwenden, wenn er beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Maschine während der Nutzung des Blocks eingeklemmt werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Primer Stop Blocks:

- Schalten Sie die Dillon XL750 aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Finden Sie den Stift auf dem Schlitten der Maschine.
- Fügen Sie den Primer Stop Block einfach zwischen den Stift und das Zündhütchenzuführungsgehäuse ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Block fest sitzt und keine Bewegung des ZündhütchenSchiebebalkens zulässt.

2. Nutzung des Primer Stop Blocks:

- Verwenden Sie den Block in Situationen, in denen keine Zündhütchen eingesetzt werden müssen.
- Wenn der Block nicht in Gebrauch ist, befestigen Sie ihn mit dem Magneten am StahlZündhütchentubus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Primer Stop Block gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den ARMANOV Primer Stop Block für die Dillon XL750, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de