

Clamp Lock Short Bars

Schießsport Zubehör > Duty Gear

Die Clamp Lock Short Bars werden verwendet, um die Clamp Lock an einem Gürtel oder Riemen mit einer Breite von bis zu 3,8 cm zu befestigen. HINWEIS: Du benötigst mindestens eine Clamp Lock ODER Slide Lock UND eine RP M, QD P oder Anywhere Mount.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Clamp Lock Short Bars](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013648
- Herst.-Nr.: OBi01006-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840880

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der Clamp Lock Short Bars
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Clamp Lock Short Bars

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Clamp Lock Short Bars von OBI SYSTEMS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Clamp Lock Short Bars nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Breite des Gürtels oder Riemens, an dem die Clamp Lock Short Bars befestigt werden, 3,8 cm nicht überschreitet.
- Stellen Sie sicher, dass die Clamp Lock sicher am Gürtel oder Riemen befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie die Clamp Lock Short Bars nicht in Kombination mit anderen Produkten, die nicht ausdrücklich dafür vorgesehen sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Bedingungen (z.B. bei starker Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit), die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob Sie mindestens eine Clamp Lock oder Slide Lock und eine RP M, QD P oder Anywhere Mount haben.
2. **Befestigung:**
 - Nehmen Sie die Clamp Lock Short Bars und halten Sie sie bereit.
 - Führen Sie die Clamp Lock durch die Schlaufe des Gürtels oder Riemens.
 - Stellen Sie sicher, dass die Clamp Lock sicher sitzt und nicht verrutschen kann.
3. **Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie nach der Installation, dass alles fest und sicher ist.
 - Testen Sie die Funktionalität, indem Sie leicht daran ziehen, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil ist.
4. **Entfernung:**
 - Um die Clamp Lock Short Bars zu entfernen, drücken Sie die Freigabetaste und ziehen Sie die Clamp Lock vorsichtig ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorgen Sie es sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von OBI SYSTEMS. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Verpackung oder der offiziellen Website.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Clamp Lock Short Bars entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de