

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015827
- Herst.-Nr.: 689-911-622-94-67
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065282

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in militärischen, polizeilichen und sportlichen Anwendungen konzipiert. Um die Sicherheit und Leistung des Zielfernrohrs zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur in sicheren Umgebungen verwendest, die für Schießübungen geeignet sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Stelle sicher, dass du einen sicheren Hintergrund hast, bevor du schießt.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf Personen oder Tiere zu richten, auch wenn du nicht schießt.
- Verwende Schutzbrille und Ohrenschutz, um dich während des Schießens zu schützen.
- Halte das Zielfernrohr trocken und sauber, um die Sichtqualität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Montiere das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf die Zielachse ausgerichtet ist.

2. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf die gewünschte Stufe ein (5-25x).
- Justiere den Parallaxenregler entsprechend der Entfernung zum Ziel.
- Achte darauf, dass du die Augenabstände und den Austrittspupillenbereich beachtest, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Nutze die Klickwerte für Wind und Höhenkorrekturen, um das Ziel präzise zu treffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten ordnungsgemäß recycelt werden.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen für gefährliche Abfälle, um umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeiten zu nutzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Abschließende Hinweise

Das 5-25x56 PM II Zielfernrohr wurde mit höchsten Standards in Deutschland gefertigt und bietet eine herausragende Leistung. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen befolgst, kannst du die Sicherheit und Effizienz bei der Nutzung deines Zielfernrohrs maximieren.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de