

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015829
- Herst.-Nr.: 689-911-552-94-67
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- EAN: 4060537065251

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für präzises Schießen auf lange Distanz konzipiert und bietet eine herausragende optische Leistung. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Stößen fern.
- Prüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Funktionsstörungen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land, die den Besitz und Gebrauch von Zielfernrohren betreffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß auf deiner Waffe montiert ist, bevor du es verwendest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr vor der Benutzung korrekt eingestellt ist, um ungewollte Schüsse zu vermeiden.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen solltest du das Zielfernrohr nicht verwenden und es zur Überprüfung einsenden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß der Bedienungsanleitung des Waffenherstellers.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher und fest sitzt.
- Justiere das Zielfernrohr so, dass es in der richtigen Höhe und Ausrichtung ist.

### 2. Einstellung der Optik

- Nutze die Parallaxeneinstellung, um das Zielfernrohr für die jeweilige Entfernung optimal einzustellen.
- Überprüfe die Einstellungen der Türme für Wind und Höhe vor jedem Schießen.
- Stelle sicher, dass die AbsehenEinstellung korrekt ist, um präzise Schüsse zu gewährleisten.

### 3. Nutzung

- Fokussiere das Zielfernrohr auf das Ziel und achte darauf, dass der Absehen klar sichtbar ist.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht über die maximalen Vergrößerungen hinaus verwendest.

- Halte das Zielfernrohr nach dem Schießen sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass du alle Batterien oder anderen Energiequellen sicher entfernst und entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Stelle sicher, dass du die Produktnummer und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um die sichere Nutzung des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs zu gewährleisten. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießen zu ermöglichen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)