

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015830
- Herst.-Nr.: 689-911-972-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065367

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz bei militärischen, polizeilichen und wettbewerblichen Schießanwendungen konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Zielfernrohr sicher und effizient nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher an der Waffe montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf unebenen oder gefährlichen Untergründen zu verwenden.
- Achte darauf, dass du während der Nutzung immer eine sichere Schießposition einnimmst.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um die Sicht zu optimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe, indem du die mitgelieferten Montageschrauben verwendest.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Fokussierung und Einstellung

- Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein, indem du den Zoomring drehst.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Schärfe des Bildes zu optimieren.
- Teste die Einstellungen auf einer sicheren Schießbahn, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

3. Sichtprüfung

- Überprüfe das Sichtfeld, indem du auf ein Ziel in der Entfernung schaust.
- Achte darauf, dass das Bild klar und scharf ist. Justiere die Fokussierung bei Bedarf.

4. Nach der Nutzung

- Reinige das Zielfernrohr vorsichtig mit einem weichen Tuch.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen bereit, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von optischen Geräten von größter Bedeutung ist. Halte dich an die Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de