

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015833
- Herst.-Nr.: 689-911-552-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065329

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die optimale Leistung des Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte auf die Umgebungsbedingungen, in denen du das Zielfernrohr verwendest, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist, um ungewollte Bewegungen oder Stöße zu vermeiden.
- Halte beim Zielen und Schießen immer eine sichere Handhabung der Waffe ein.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starke Regenfälle, Schnee) zu verwenden, um die Optik zu schützen.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern oder elektrischen Geräten verwendest, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben und Ringe, um das Zielfernrohr sicher auf der Waffe zu befestigen.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt ausgerichtet ist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs gemäß deiner Bedürfnisse ein.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Bildschärfe aus verschiedenen Distanzen zu optimieren.
- Kalibriere die Turrets für Wind und Elevation, um präzise Schüsse abzugeben.

3. Benutzung des Zielfernrohrs:

- Halte beim Zielen einen stabilen Stand und atme ruhig.
- Achte darauf, dass du immer in einem sicheren Bereich schießt.
- Überprüfe regelmäßig die Sicht und Justierung des Zielfernrohrs während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Sie bieten wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit dem 5-25x56 PM II Zielfernrohr. Bitte halte dich stets an diese Richtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de