

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015834
- Herst.-Nr.: 689-911-972-L8-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537033571

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr in einem sicheren und stabilen Zustand montiert ist.
- Halte das Zielfernrohr und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Schäden oder Abnutzung, insbesondere vor dem Gebrauch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen immer die Sicherheitsvorkehrungen für Feuerwaffen befolgst.
- Vermeide es, das Zielfernrohr während der Verwendung zu berühren, wenn du nicht sicher bist, dass es sicher ist.
- Halte immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen, wenn du das Zielfernrohr verwendest.
- Sei dir bewusst, dass das Zielfernrohr eine hohe Vergrößerung hat, und achte darauf, dass du beim Zielen nicht überhitzt oder die Kontrolle verlierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und trocken ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher an der Waffe, indem du die entsprechenden Montageanweisungen befolgst.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (5-25x).
- Justiere das Fadenkreuz entsprechend deinen Bedürfnissen, indem du die Parallaxeneinstellung vornimmst.
- Teste die Einstellungen auf einer sicheren Schießanlage, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Halte das Zielfernrohr mit beiden Händen stabil.
- Verwende die Augenmuschel, um den Blick durch das Zielfernrohr zu erleichtern.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sauber und frei von Verunreinigungen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle und gefährliche Materialien.
- Informiere dich über spezielle Programme oder Sammelstellen in deiner Nähe, die eine umweltgerechte Entsorgung ermöglichen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von der ordnungsgemäßen Verwendung und Pflege abhängt. Befolge diese Hinweise, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de