

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015839
- Herst.-Nr.: 689-911-622-90-68
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065213

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher an deiner Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, durch das Zielfernrohr zu schauen, wenn die Waffe nicht geladen oder sicher ist.
- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr in einer sicheren Umgebung verwendest, in der es keine Gefahr für andere gibt.
- Achte darauf, dass keine Hindernisse im Sichtfeld des Zielfernrohrs sind, die das Zielen beeinträchtigen könnten.
- Verwende immer Gehörschutz, wenn du mit der Waffe schießt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge zur Hand hast.
- Befestige das Zielfernrohr sicher an der Waffe, indem du die Montageanleitungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt justiert ist.

• Einstellung der Optik:

- Nutze die Parallaxeneinstellung, um das Zielfernrohr für verschiedene Entfernungen zu optimieren.
- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (5-25x).
- Überprüfe die Schärfe des Bildes und passe die Fokussierung bei Bedarf an.

• Shooting:

- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießt.
- Halte die Waffe stabil und ziele sorgfältig.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Kontaktiere lokale Recyclingstellen, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu Sicherheit und Nutzung des Zielfernrohrs wende dich bitte an den Kundenservice von Schmidt und Bender oder an deine Verkaufsstelle.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs sind von größter Bedeutung. Befolge die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Achte stets auf deine Umgebung und handle verantwortungsbewusst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de