

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015842
- Herst.-Nr.: 689-911-972-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065435

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für Präzisionsschützen und professionelle Anwender konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise befolgst.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Umgang mit Feuerwaffen und optischen Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Verbindung mit kompatiblen Waffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um ungenaue Schüsse zu vermeiden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Staub, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf harte Oberflächen zu schlagen oder fallen zu lassen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß der Bedienungsanleitung auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung entsprechend deiner Schießentfernung ein (5-25x).
- Justiere den Parallaxenausgleich, um ein klares Bild zu erhalten.
- Nutze die Turrets für Wind und Höheneinstellungen und achte darauf, dass die Klickwerte korrekt eingestellt sind.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Positioniere dein Auge in einem komfortablen Abstand zum Okular (ca. 90 mm).
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr gut fokussiert ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Nutze das Zielfernrohr nur in sicherer Umgebung und achte auf andere Personen in der Nähe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und optische Geräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien oder chemischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und zur Nutzung des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest und im Falle von Fragen oder Unsicherheiten Hilfe suchst.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de