

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Eigenschaften**

- Name: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015843
- Herst.-Nr.: 689-911-622-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065428

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte das Zielfernrohr und die dazugehörigen Teile von Kindern und Haustieren fern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um ungenaue Schüsse zu vermeiden.
- Verwende die richtige Einstellung für die Vergrößerung und den Parallaxenausgleich, um optimale Sicht zu gewährleisten.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Staub oder Feuchtigkeit.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Beachte die Sicherheitsbestimmungen und richtlinien der jeweiligen Schießstandorte.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr auf einem stabilen Gewehr montiert ist. Verwende geeignete Montagehalterungen.
2. **Ausrichtung:** Justiere das Zielfernrohr so, dass es in einer geraden Linie mit dem Lauf des Gewehrs ausgerichtet ist.
3. **Einstellung der Turrets:** Stelle die Turrets auf die gewünschten Werte ein, um die Schussgenauigkeit zu optimieren.

### Nutzung

- **Vergrößerung einstellen:** Drehe den Vergrößerungsring, um die gewünschte Vergrößerung zwischen 5x und 25x einzustellen.
- **Parallaxenausgleich:** Stelle den Parallaxenausgleich je nach Entfernung zum Ziel ein.
- **Fokussierung:** Fokussiere das Zielfernrohr, indem du den Okularring drehst, bis das Ziel klar sichtbar ist.
- **Sichtfeld:** Achte darauf, dass du das Sichtfeld während des Schießens im Auge behältst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Bringe das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder an den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir spezifische Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts geben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von der ordnungsgemäßen Anwendung und Wartung abhängt. Halte dich an diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)