

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015845
- Herst.-Nr.: 689-911-552-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065398

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen sorgfältig zu lesen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf eine Weise zu verwenden, die die Linse oder die Mechanik beschädigen könnte.
- Halte das Zielfernrohr von starken Erschütterungen oder Stößen fern, um die interne Mechanik zu schützen.
- Achte darauf, dass du beim Zielen stets hinter dem Zielfernrohr stehst und niemals in die Richtung von Personen oder Tieren ziilst.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und trocken ist.
2. Befestige das Zielfernrohr mithilfe der mitgelieferten Montageschrauben sicher auf der Waffe.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es gerade ist.

• Nutzung:

1. Stelle die Vergrößerung auf den gewünschten Wert (5-25x) ein.
2. Überprüfe den Fokus und stelle gegebenenfalls die Parallaxeneinstellung ein.
3. Nutze die Turrets für präzise Anpassungen bei Wind und Elevation.
4. Halte das Zielfernrohr stets sauber; verwende ein weiches Tuch zur Reinigung der Linse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass alle Batterien (falls vorhanden) ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr gekauft hast. Achte darauf, dass der Kontakt innerhalb der EU erfolgt, um den Anforderungen der EUVerordnung über allgemeine Produktsicherheit gerecht zu werden.

Wir danken dir, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Zielfernrohr!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de