

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Eigenschaften**

- Name: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015846
- Herst.-Nr.: 689-911-972-L7-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537033434

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei präzisen Schüssen über lange Distanzen zu helfen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu beachten, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Zielfernrohrs auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Zielfernrohr nur in trockenen und sicheren Umgebungen.
- Bewahre das Zielfernrohr an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Augenschutz:** Trage immer eine geeignete Schutzbrille, wenn du das Zielfernrohr verwendest, um deine Augen vor möglichen Gefahren zu schützen.
- **Handhabung:** Halte das Zielfernrohr immer mit beiden Händen fest und achte darauf, dass der Lauf der Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- **Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig montiert ist, um Unfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- **Zielverhalten:** Ziele niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest, und sei dir der Umgebung bewusst, bevor du abdrückst.
- **Wetterbedingungen:** Verwende das Zielfernrohr nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher ist und keine Munition geladen ist.
- Befestige das Zielfernrohr an der Waffe gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung und die Festigkeit der Halterungen.

### 2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (5-25x).
- Justiere das Fadenkreuz, um sicherzustellen, dass es korrekt im Sichtfeld positioniert ist.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Schärfe auf die jeweilige Distanz einzustellen.

### 3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Richte das Zielfernrohr auf das Ziel und schaue durch das Okular.
- Nimm die notwendigen Anpassungen an der Höhe und der Seite vor, um das Ziel genau zu treffen.
- Schieße nur, wenn du sicher bist, dass es sicher ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr recycelbar ist, und bringe es zu einem geeigneten Recyclingzentrum.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast.

## **Schlussfolgerung**

Die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien ist entscheidend für die sichere Nutzung des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer, während du dieses hochwertige Produkt verwendest.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)