

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015847
- Herst.-Nr.: 689-911-622-L7-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065602

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-25x56 PM II von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet hervorragende optische Leistung. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, findest du in diesem Dokument wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, das Zielfernrohr nicht direktem Sonnenlicht auszusetzen, um Schäden an den optischen Komponenten zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr zu schütteln oder fallen zu lassen, da dies die interne Mechanik beschädigen kann.
- Bei der Verwendung des Produkts in feuchten Umgebungen achte darauf, dass es trocken bleibt, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Justiere das Zielfernrohr auf die richtige Höhe und Ausrichtung, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein, indem du den Vergrößerungsring drehst.
- Fokussiere das Zielfernrohr, indem du die Parallaxenverstellung entsprechend der Entfernung zum Ziel anpasst.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen und passe sie an, um die beste Sicht zu erhalten.
- Achte beim Zielen darauf, dass du eine stabile Position einnimmst, um die Genaugkeit zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Optikabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden, falls vorhanden.
- Informiere dich über Rücknahmestellen oder Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Nutzers oberste Priorität hat. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des 5-25x56 PM II zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de