

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Eigenschaften**

- Name: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015848
- Herst.-Nr.: 689-911-812-L7-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065596

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in militärischen, polizeilichen und sportlichen Anwendungen konzipiert und bietet außergewöhnliche Klarheit und Zuverlässigkeit. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, sind hier wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zusammengestellt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung sorgfältig durchliest, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht mit Wasser oder extremen Temperaturen in Kontakt kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Verbindung mit kompatiblen Waffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und sicher befestigt ist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Halte den Bereich um das Zielfernrohr während der Nutzung frei von Hindernissen und Personen.
- Trage immer geeignete Augen und Gehörschutzmittel, wenn du das Zielfernrohr verwendest.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei schlechten Lichtverhältnissen oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um die Sicht zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Installation:

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor der ersten Verwendung.

### • Nutzung:

- Justiere das Zielfernrohr vor der Verwendung entsprechend deiner Sehgewohnheiten.
- Stelle die Vergrößerung ein, indem du den Zoomring drehst, um das gewünschte Bild zu erhalten.
- Achte beim Zielen darauf, dass das Zielfernrohr stabil und sicher gehalten wird.
- Nutze die Parallaxenverstellung, um die Schärfe des Bildes je nach Entfernung zum Ziel anzupassen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien oder andere elektronische Komponenten ordnungsgemäß recycelt werden.

- Vermeide es, das Zielfernrohr einfach im Hausmüll zu entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Einzelhändler wenden, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)