

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015849
- Herst.-Nr.: 689-911-552-L7-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537033342

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei der Nutzung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen, Schnee) zu verwenden, wenn es nicht für solche Bedingungen ausgelegt ist.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du beim Zielen immer in eine sichere Richtung schaust und die Waffe nicht auf Personen oder Tiere richtest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
2. Befestige das Zielfernrohr gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es fest sitzt.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (5-25x).
2. Justiere den Parallaxenbereich auf die entsprechende Entfernung.
3. Verwende die Turrets, um die Wind und Höheneinstellungen vorzunehmen.

• Verwendung des Zielfernrohrs:

1. Ziele auf das gewünschte Objekt und achte darauf, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht.
2. Überprüfe die Sicht und stelle sicher, dass das Bild klar und scharf ist.
3. Schieße nur, wenn du sicher bist, dass es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.

- Stelle sicher, dass alle Batterien und chemischen Stoffe gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Dein Zielfernrohr wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt hergestellt, um dir ein hervorragendes Schießerlebnis zu bieten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de