

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015853
- Herst.-Nr.: 689-945-552-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065725

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für den Einsatz in militärischen, polizeilichen und wettbewerblichen Umgebungen entwickelt. Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, sind hier wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen aufgeführt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr in einem trockenen und sauberen Zustand gehalten wird, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf sichtbare Schäden oder Verschleiß.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, verwende das Zielfernrohr nicht und suche professionelle Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeide es, das Zielfernrohr auf eine Weise zu verwenden, die zu einer Verletzung führen könnte, z.B. durch unsachgemäße Handhabung oder falsche Montage.
- Achte beim Zielen darauf, dass sich niemand im Schussfeld befindet.
- Verwende das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen deines Landes oder deiner Region.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Verwende beim Reinigen des Zielfernrohrs nur empfohlene Reinigungsmittel und methoden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Montiere das Zielfernrohr sicher auf der vorgesehenen Waffe, unter Verwendung der mitgelieferten Montageanleitungen.
2. Stelle sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest angezogen sind.
3. Justiere das Zielfernrohr entsprechend der Bedienungsanleitung für die optimale Sicht.

• Nutzung:

1. Überprüfe vor jeder Nutzung, ob das Zielfernrohr sauber und funktionsfähig ist.
2. Stelle die Vergrößerung und den Fokus entsprechend der jeweiligen Entfernung ein.
3. Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Schärfe bei verschiedenen Entfernungen zu optimieren.
4. Achte darauf, die Augenlinie und den Abstand zum Okular zu überprüfen, um ein komfortables Zielen zu gewährleisten.
5. Nach der Nutzung, decke das Zielfernrohr ab oder lagere es in einem schützenden Etui.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Achte darauf, dass alle Batterien oder elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

- Informiere dich über die Rückgabemöglichkeiten bei deinem Händler oder in örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice deines Händlers oder an den Hersteller. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden EUKontaktstellen erfolgen, um die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de