

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~ 10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015854
- Herst.-Nr.: 689-945-972-G8-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065695

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in militärischen, polizeilichen und sportlichen Anwendungen konzipiert und bietet höchste Klarheit und Zuverlässigkeit. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen, insbesondere nach dem Transport oder intensiver Nutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Funktionsstörungen aufweist.
- Bewahre das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß auf deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, durch das Zielfernrohr zu schauen, wenn das Gewehr nicht gesichert ist.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine sichere und kontrollierte Umgebung hast.
- Verwende das Zielfernrohr nicht bei schlechten Lichtverhältnissen, es sei denn, es ist für den Einsatz bei Dunkelheit geeignet.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zielfernrohren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

1. **Montage:** Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montageschiene deines Gewehrs. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
2. **Ausrichtung:** Richte das Zielfernrohr so aus, dass es parallel zum Lauf des Gewehrs steht.
3. **Fokussierung:** Stelle den Fokus des Zielfernrohrs ein, um ein klares Bild zu erhalten. Dies kann durch Drehen des Okulars erfolgen.
4. **Parallaxeneinstellung:** Justiere die Parallaxeneinstellung auf die entsprechende Entfernung, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.

Nutzung des Zielfernrohrs

- **Vergrößerung:** Nutze den Vergrößerungsring, um die gewünschte Vergrößerung (5-25x) einzustellen.
- **Absehen:** Achte darauf, das Absehen im ersten Fokussierungsbereich zu nutzen, damit Haltepunkte und Skalierungen bei jeder Vergrößerung korrekt bleiben.
- **Turret-Einstellungen:** Nutze die Turrets für Wind und Höheneinstellungen. Achte darauf, die Klickwerte (0.1 mrad) entsprechend anzupassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Informiere dich über Rückgabemöglichkeiten oder Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Zielfernrohr wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dir helfen sollen, das 5-25x56 PM II Zielfernrohr sicher und effektiv zu nutzen. Halte dich an alle Richtlinien und Vorschriften, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de