

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015858
- Herst.-Nr.: 163-911-642-G9-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065848

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt ist für ernsthafte Schützen und Jäger konzipiert, die höchste optische Klarheit und mechanische Integrität benötigen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen und Montagesystemen.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende immer Augenschutz, wenn du mit dem Zielfernrohr schießt.
- Achte darauf, dass der Bereich um dich frei von Personen und Tieren ist, bevor du schießt.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Regen, Schnee) zu verwenden, es sei denn, es ist dafür ausgelegt.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um die Sichtqualität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Zielfernrohr montierst.
- Befestige das Zielfernrohr an der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung und den Sitz des Zielfernrohrs, bevor du es verwendest.

2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Stelle den Vergrößerungsbereich auf die gewünschte Stufe ein.
- Justiere die Parallaxe und den Fokus gemäß deinen Bedürfnissen.
- Überprüfe die Einstellungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Halte das Zielfernrohr stabil und ziele auf das Ziel.
- Achte auf den Rückstoß der Waffe und halte das Zielfernrohr sicher.
- Nutze die AbsehenEinstellungen für präzises Zielen und Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien (falls vorhanden) umweltgerecht entsorgt werden.

- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Zielfernrohr wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Schlussfolgerung

Das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das bei richtiger Anwendung hervorragende Ergebnisse liefert. Bitte halte dich an die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und das Beste aus deinem Produkt herauszuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de