

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015861
- Herst.-Nr.: 163-911-432-G9-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069693

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert, die höchste Leistung und Präzision benötigen. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und dabei sicher bleibst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sauber und trocken ist, um die Sicht zu optimieren.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielfernrohren.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, das Zielfernrohr auf eine ungesicherte Oberfläche zu legen, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr während des Gebrauchs richtig montiert ist.
- Verwende das Zielfernrohr niemals bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn die Sicht eingeschränkt ist.
- Stelle sicher, dass du die richtige Augenabstandseinstellung vornimmst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschutz.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher ist und nicht geladen ist.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es fest sitzt.

### 2. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein.
- Verwende die FFPAbsehen für präzise Zielerfassung.
- Achte darauf, den richtigen Augenabstand einzuhalten, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Nutze die Turrets für präzise Höhen und Seitenanpassungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit dem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt richtest.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit beim Umgang mit dem 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr ist von größter Bedeutung. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bei Fragen oder Unsicherheiten solltest du nicht zögern, Unterstützung zu suchen. Bleibe sicher und viel Erfolg beim Schießen!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)