

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015863
- Herst.-Nr.: 163-911-532-G9-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069938

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchste Präzision und Klarheit für mittel bis extrem lange Schüsse zu bieten. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte auf die Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Schusswaffen und Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Verbindung mit kompatiblen Waffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert und gesichert ist, bevor du es benutzt.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit, um die Sichtqualität zu gewährleisten.
- Verwende niemals das Zielfernrohr unter extremen Bedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten, z. B. bei starker Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die richtige Schutzausrüstung trägst, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand hast.
- Montiere das Zielfernrohr auf einer stabilen und sicheren Waffe.
- Befolge die mit dem Zielfernrohr gelieferten Montageanleitungen sorgfältig.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Montage, um sicherzustellen, dass es korrekt eingestellt ist.

Nutzung

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs gemäß deinen Bedürfnissen ein (6-36x).
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr in einer stabilen Position hältst, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Nutze die FFPAbsehen für präzise Haltepunktkorrekturen.
- Überprüfe die Schussposition und den Rückstoß der Waffe, um sicherzustellen, dass du sicher schießen kannst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Sondermüll.
- Achte darauf, dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die der Umgebung gewährleistet. Vielen Dank, dass du dich für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr entschieden hast!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de