

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015869
- Herst.-Nr.: 163-911-422-F2-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065893

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde für ernsthafte Schützen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung bei mittleren bis extrem langen Distanzen. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Zielfernrohrs zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr niemals unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf einer stabilen Waffe montiert ist.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit geeigneten Feuerwaffen und Munition.
- Halte das Zielfernrohr stets in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Stelle sicher, dass du beim Schießen immer hinter der Waffe stehst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende beim Schießen immer Gehör und Augenschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt montiert ist.

Verwendung des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend den Bedingungen und der Distanz zum Ziel ein.
- Nutze die FFPAbsehen für präzise Haltewerte und Entfernungsbestimmungen.
- Achte auf die Augenabstände, um sicherzustellen, dass du beim Zielen eine klare Sicht hast und Verletzungen vermeidest.

Pflege und Wartung

- Reinige das Zielfernrohr regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien, die die Linse beschädigen könnten.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Gebrauch des Produkts über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deines Zielfernrohrs sind wichtig, um sowohl deine Sicherheit als auch die der anderen zu gewährleisten. Befolge diese Anweisungen sorgfältig und genieße die Vorteile deines 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de