

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015870
- Herst.-Nr.: 163-911-532-F2-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069952

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für ernsthafte Langstreckenschützen entwickelt und bietet außergewöhnliche Klarheit und Flexibilität. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Zielfernrohr ist ein Präzisionsinstrument. Verwende es nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass du die lokalen Gesetze und Vorschriften für den Einsatz von Zielfernrohren und Schusswaffen befolgst.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen. Bei Beschädigungen sollte es nicht mehr verwendet werden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Augenschutz:** Trage immer geeignete Schutzbrillen, wenn du das Zielfernrohr benutzt.
- Schussposition:** Achte darauf, dass du in einer stabilen und sicheren Position schießt, um Rückstoßverletzungen zu vermeiden.
- Wetterbedingungen:** Verwende das Zielfernrohr nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Lagerung:** Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage:

- Stelle sicher, dass die Montagevorrichtungen für das Zielfernrohr geeignet und stabil sind.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe und überprüfe die Ausrichtung.
- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um alle Schrauben festzuziehen.

### 2. Einstellen:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend der Schießdistanz ein.
- Nutze die Turrets für Höhen und Seitenverstellung, um das Fadenkreuz auf das Ziel auszurichten.
- Überprüfe die Einstellungen vor jedem Schießen.

### 3. Benutzung:

- Halte das Zielfernrohr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Achte darauf, dass der Lauf der Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Schieße nur, wenn du ein sicheres Ziel identifiziert hast.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.

- Stelle sicher, dass alle Batterien und Elektronik gemäß den Sicherheitsrichtlinien entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit beim Umgang mit dem 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bleibe informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen über die entsprechenden Plattformen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)