

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015871
- Herst.-Nr.: 163-911-552-F2-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537066722

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass das Zielfernrohr für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr regelmäßig gewartet wird, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Kombination mit dafür vorgesehenen Langwaffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Nutze das Zielfernrohr nur in sicheren Umgebungen, wo du die Kontrolle über deine Schussrichtung hast.
- Halte beim Zielen immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr auf einer stabilen und geeigneten Langwaffe montiert ist.
2. **Ausrichtung:** Justiere das Zielfernrohr so, dass es in Übereinstimmung mit dem Lauf der Waffe ausgerichtet ist.
3. **Sicherung:** Überprüfe alle Schrauben und Halterungen auf festen Sitz.

Nutzung

- **Vergrößerung:** Nutze die Vergrößerungsfunktionen entsprechend deiner Schießbedingungen.
- **Fokussierung:** Stelle die Schärfe des Bildes ein, um klare Sicht auf das Ziel zu erhalten.
- **Augenabstand:** Achte darauf, den empfohlenen Augenabstand von ca. 90 mm einzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Turrets:** Verwende die Turrets für präzise Anpassungen von Elevation und Windage.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Überprüfe, ob es spezielle Rücknahmeprogramme für optische Produkte in deiner Region gibt.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Zielfernrohr wende dich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Fachhändler. Stelle sicher, dass du die Seriennummer und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien und anweisungen befolgt werden sollten, um die Sicherheit und Effizienz deines 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de