

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015874
- Herst.-Nr.: 163-911-862-M3-I6

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069303

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei anspruchsvollen Schießanwendungen hervorragende Leistung zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Nutzung vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Auffälligkeiten kontaktiere den Hersteller.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile und Montagen sicher und fest angebracht sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf stabilen und sicheren Schießständen.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Handhabung der Waffe ein.
- Achte darauf, dass sich keine Personen im Schussfeld oder in der Nähe befinden.
- Verwende beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide die Nutzung des Zielfernrohrs bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe, indem du die mitgelieferten Montagen verwendest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr gerade und stabil montiert ist.
- Überprüfe vor dem ersten Gebrauch, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf die gewünschte Stufe ein (6-36x).
- Nutze die Turrets für Wind und Höhenkorrekturen. Achte darauf, die Werte genau zu notieren.
- Überprüfe die Schussgenauigkeit und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Halte das Zielfernrohr beim Zielen ruhig und stabil.
- Achte darauf, die Augenabstände einzuhalten, um ein sicheres und komfortables Zielen zu gewährleisten.
- Nutze die FFPAbsehen für präzises Halten und Messen von Entfernungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

- Informiere dich über spezielle Rücknahmestellen für elektronische Produkte in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung bei Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass dein 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr optimal funktioniert und du eine sichere Schießfahrung hast.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de