

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015878
- Herst.-Nr.: 163-911-642-I6-H6

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065961

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde für ernsthafte Schützen entwickelt und bietet hervorragende Leistung für mittlere bis extreme Distanzen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Zielfernrohr nicht in unsicheren oder gefährlichen Umgebungen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Überprüfe die Befestigung des Zielfernrohrs vor jedem Gebrauch.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig kalibriert ist, um präzise Schüsse zu gewährleisten.
- Verwende bei der Handhabung der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln.
- Schieße niemals auf Ziele, die nicht identifiziert wurden.
- Achte darauf, dass deine Umgebung frei von Personen oder Tieren ist, bevor du schießt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Wähle eine geeignete Montageschiene für dein Zielfernrohr.
2. Montiere das Zielfernrohr sicher auf der Waffe, indem du die mitgelieferten Schrauben verwendest.
3. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

• Nutzung:

1. Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein (6-36x).
2. Überprüfe das Fadenkreuz im ersten Fokus, um sicherzustellen, dass es klar und sichtbar ist.
3. Achte darauf, dass du beim Zielen eine stabile Haltung einnimmst.
4. Nutze die Turrets für präzise Höhen und Seitenanpassungen (0,1 mrad Klickwerte).
5. Achte auf die Augenerleichterung von ca. 90 mm, um ein komfortables Zielen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien oder elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler

wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Zielfernrohren und Schusswaffen von großer Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de