

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015879
- Herst.-Nr.: 163-911-602-I6-H6

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069334

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert und bietet außergewöhnliche optische Klarheit und Flexibilität bei mittleren bis extrem langen Distanzen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nur in sicherem und erlaubtem Umfeld.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung von Zielfernrohren in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher an deinem Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht bei schlechten Lichtverhältnissen, es sei denn, es ist mit einer geeigneten Beleuchtung ausgestattet.
- Vermeide es, das Zielfernrohr in extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen zu lagern oder zu verwenden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Staub und Schmutz, um die Sichtqualität nicht zu beeinträchtigen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer festen Unterlage liegt.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und ziehe die Montagevorrichtungen fest.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle den Vergrößerungsbereich auf die gewünschte Stufe ein (6-36x).
- Justiere die Parallaxe, um sicherzustellen, dass das Ziel klar sichtbar ist.
- Nutze die Turrets für die Höhen und Seitenverstellung, um die Treffgenauigkeit zu maximieren.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Halte das Zielfernrohr mit beiden Händen stabil und ziele auf das gewünschte Ziel.
- Achte darauf, dass du die richtige Augenabstand einhältst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die FFPAbsehen, um präzise Haltepunkte und Entfernung zu bestimmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.

- Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir weitere Informationen und Hilfestellungen bieten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Bitte befolge alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte die entsprechenden Fachleute oder den Hersteller.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de