

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015882
- Herst.-Nr.: 163-911-602-G8-E8

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069198

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert, die höchste optische Klarheit und mechanische Integrität benötigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Beachte, dass die Nutzung des Zielfernrohrs in bestimmten Regionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen kann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur in trockenen Bedingungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf der Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Vermeide es, das Zielfernrohr extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Benutze das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass du über die nötigen Werkzeuge verfügst, um das Zielfernrohr sicher zu montieren.
- Befestige das Zielfernrohr an der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, bevor du es verwendest.

### 2. Nutzung

- Stelle die gewünschte Vergrößerung ein, um die beste Sicht auf dein Ziel zu erhalten.
- Achte darauf, dass die Augenabstände korrekt eingestellt sind, um eine bequeme Sicht zu gewährleisten.
- Nutze die TurretEinstellungen, um präzise Anpassungen für Elevation und Windage vorzunehmen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten sicher entfernt und umweltgerecht entsorgt werden.
- Verwende Recyclingstellen oder Rückgabestellen, die für die Entsorgung von Optiken geeignet sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von dir abhängen. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)