

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015893
- Herst.-Nr.: 163-911-532-F1-E8

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069945

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert, die höchste optische Klarheit und mechanische Integrität benötigen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf Schießständen oder in kontrollierten Umgebungen, die für das Schießen geeignet sind.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig eingestellt ist, um präzise Schüsse zu gewährleisten.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Sei dir der Umgebung bewusst, insbesondere von anderen Personen und Tieren in der Nähe.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Schmutz ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe, indem du die Schrauben gleichmäßig anziehst.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt.

2. Einstellung der Optik:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein.
- Justiere den Parallaxenregler, um die Schärfe des Bildes zu optimieren.
- Überprüfe die Fokussierung, indem du auf ein Ziel in der gewünschten Entfernung schaust.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Positioniere dich bequem und stabil, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Nutze die FFPAbsehen für genaue Haltepunkte und Entfernungs berechnungen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sauber und frei von Beschädigungen bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Chemikalienabfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um umweltfreundlich zu

handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Indem du die oben genannten Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleistest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de