

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015898
- Herst.-Nr.: 163-911-432-M2-I5

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069723

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr von Schmidt und Bender! Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert und bietet erstklassige optische Klarheit und Flexibilität. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für die Verwendung von Zielfernrohren in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher auf deiner Waffe montiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Verwende das Zielfernrohr nur in sicheren und kontrollierten Umgebungen.
- Achte beim Schießen darauf, dass sich niemand im Schussfeld befindet.
- Verwende beim Schießen immer Gehörschutz und Augenschutz.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Überprüfe, ob alle Teile des Zielfernrohrs vorhanden sind.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Vergrößerung ein, indem du den Vergrößerungsring drehst.
- Justiere den Parallaxenregler, um die Schärfe und Klarheit des Bildes zu optimieren.
- Überprüfe die Augenabstandseinstellung, um Komfort während des Schießens zu gewährleisten.
- Nutze die TurretEinstellungen für präzise Anpassungen bei Wind und Höhe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden und das Produkt nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Es ist wichtig, dass du Unterstützung erhältst, um die Sicherheit und Leistung deines Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit formuliert. Achte darauf, alle Richtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung deines 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de