

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015909
- Herst.-Nr.: 163-945-532-G9-E9

- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070309

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert und bietet eine herausragende Optik für mittlere bis extreme Langstrecken. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anwendungshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in einem sicheren und stabilen Zustand ist, bevor du es benutzt.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die rechtlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Zielfernrohren.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aufbewahrst.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halte beim Zielen und Schießen immer den Sicherheitsabstand ein und achte darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr zu benutzen, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Lese die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Funktionen des Zielfernrohrs verstehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation

- Montiere das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr, indem du die entsprechenden Montagevorrichtungen verwendest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfe die Festigkeit der Montageschrauben, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.

• Nutzung

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend deinem Schussziel ein.
- Nutze die ersten Fokalebene (FFP) Absehen für präzise Haltepunkte und Entfernungsberechnungen.
- Achte darauf, die Turrets für Höhen und Seitenverstellung korrekt einzustellen.
- Beobachte die Umgebung und halte beim Schießen die Sicherheit im Blick.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du alle Batterien und elektronischen Teile sicher und umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Schmidt und Bender oder an den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr ist ein hochwertiges Produkt, das dir viele Jahre präziser Schießleistung bieten kann, wenn du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung. Schieße verantwortungsbewusst und genieße dein Erlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de