

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015919
- Herst.-Nr.: 163-945-602-G8-E8

- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069358

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei mittel bis extremen Langstreckenschießen eine herausragende Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Optikgerät sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass alle Montage und Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du das Zielfernrohr verwendest.
- Achte darauf, dass der Schießstand sicher ist und keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Einstellungen des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
- Lasse das Zielfernrohr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn es geladen ist.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht durch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit beschädigt wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr auf einer stabilen Waffe, die für dein Schießvorhaben geeignet ist.
- Stelle sicher, dass die Montagevorrichtungen fest angezogen sind, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Justiere das Zielfernrohr so, dass es in der gewünschten Position und Höhe ist.

2. Nutzung

- Stelle vor dem Schießen die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf den gewünschten Wert ein.
- Achte darauf, dass das Ziel klar im Sichtfeld ist, bevor du abdrückst.
- Nutze die FFPAbsehen für präzise Haltepunkte und Entfernungsbestimmungen.
- Halte das Zielfernrohr stets sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Batterien, die möglicherweise im Zielfernrohr verwendet werden, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingstellen in deiner Nähe, die auf die Entsorgung von Optikgeräten spezialisiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung in Bezug auf das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über die offiziellen Kanäle erfolgen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Zielfernrohrs in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an alle oben genannten Hinweise, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de