

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015935
- Herst.-Nr.: 669-911-532-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064810

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr von Schmidt und Bender entschieden hast. Dieses hochwertige Produkt ist darauf ausgelegt, dir präzise Leistung und Vielseitigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land zur Verwendung von Zielfernrohren.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Zielfernrohr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwende nur die empfohlenen Montagesysteme und Zubehörteile.
- Stelle sicher, dass du beim Zielen und Schießen immer in eine sichere Richtung ziilst.
- Verwende beim Schießen immer Gehör und Augenschutz.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

#### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis auf deinem Gewehr.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest und sicher montiert ist, um eine genaue Zielerfassung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor der ersten Benutzung.

#### 2. Einstellung der Turmwerte:

- Nutze die feinen Klickwerte, um präzise Anpassungen für Elevation und Windage vorzunehmen.
- Achte darauf, dass du die Einstellungen regelmäßig überprüfst, insbesondere nach dem Transport.

### Nutzung

#### 1. Zielen:

- Verwende die 3-27x Vergrößerung, um dein Ziel klar zu sehen und zu erfassen.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Bildschärfe bei verschiedenen Entfernung zu optimieren.

#### 2. Sichtanpassung:

- Achte darauf, dass du eine komfortable Augenabstand von etwa 90 mm einhältst, um ein stabiles

- Sichtbild zu gewährleisten.
- Halte das Zielfernrohr sauber, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und die dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Fragen zu Sicherheitsanliegen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dir und anderen helfen kann, sicher zu bleiben und die besten Ergebnisse mit deinem 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr zu erzielen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)