

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015942
- Herst.-Nr.: 669-911-422-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537062151

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir höchste Präzision und Vielseitigkeit zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Zielfernrohr nur in sicheren und genehmigten Bereichen.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren und Schusswaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf deiner Waffe montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass der Bereich um dich herum sicher ist, bevor du schießt.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und ziehe die Schrauben fest.

### • Einstellen des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf den gewünschten Wert ein.
- Justiere die Parallaxe entsprechend der Entfernung zum Ziel.
- Nutze die Turrets für Höhen und Seitenverstellung, um die Treffpunktlage anzupassen.

### • Verwendung des Zielfernrohrs:

- Nimm eine stabile Schussposition ein und halte das Zielfernrohr ruhig.
- Konzentriere dich auf das Ziel und achte auf die Klarheit des Bildes.
- Drücke den Abzug sanft und kontrolliert, um einen präzisen Schuss abzugeben.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien oder elektronische Komponenten sicher entfernt und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und zur Nutzung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr herausholst. Achte darauf, regelmäßig auf Updates und Rückrufinformationen zu achten, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und funktionsfähig bleibt.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)