

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015962
- Herst.-Nr.: 669-945-422-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065046

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für präzise Leistungen in verschiedenen Einsatzbereichen konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren und Waffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Augenschutz:** Trage immer eine geeignete Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Gefahren zu schützen.
- **Stabilität:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr auf einem stabilen und sicheren Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- **Sichtprüfung:** Überprüfe vor jedem Gebrauch die Sicht und die Einstellungen des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- **Umgebung:** Achte darauf, dass du in einer sicheren Umgebung schießst, fern von Personen oder Tieren.
- **Wartung:** Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um die Sichtqualität nicht zu beeinträchtigen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montageschiene des Gewehrs.
- Überprüfe die Ausrichtung und ziehe die Montageschrauben fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### 2. Einstellungen vor dem Schießen:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf die gewünschte Stufe ein (3-27x).
- Justiere den Parallaxenregler auf die Entfernung, in der du schießen möchtest.
- Überprüfe die Dioptrieneinstellung, um sicherzustellen, dass das Bild klar und scharf ist.

### 3. Zielerfassung:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Richte das Zielfernrohr auf dein Ziel und achte darauf, dass das Bild klar und stabil ist.
- Atme tief durch und drücke den Abzug sanft, um ein Zielen zu gewährleisten.

### 4. Nach dem Gebrauch:

- Reinige das Zielfernrohr vorsichtig mit einem Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen und sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Informiere dich über spezielle Rückgabemöglichkeiten bei deinem Händler oder in deiner Gemeinde.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Unterstützung oder Fragen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice von Schmidt und Bender. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)