

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015966
- Herst.-Nr.: 669-945-422-F2-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537065145

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise Leistung bei verschiedenen Entfernungen zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Zielfernrohr in gutem Zustand ist.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Zielfernrohrs alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhältst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur in trockenen und stabilen Umgebungen.
- Vermeide es, das Zielfernrohr extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfe die Zielgenauigkeit regelmäßig und kalibriere das Zielfernrohr nach Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß der mitgelieferten Anleitung auf der Hauptrohrdurchmesser von 34 mm.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage und ziehe alle Schrauben fest.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe (3-27x) ein.
- Justiere die Parallaxeneinstellung von ca. 10 m bis unendlich, je nach Zielentfernung.
- Teste die Klickwerte für Höhen und Seitenverstellung, um sicherzustellen, dass sie präzise reagieren (~0.1 mrad).

3. Zielerfassung:

- Nimm eine bequeme Position ein und achte auf den Augenabstand von ca. 90 mm.
- Verwende das Zielfernrohr, um das Ziel im Fadenkreuz zu erfassen und die Schusslinie auszurichten.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr stets sauber und frei von Schmutz ist, um die Sicht zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich bei deiner Gemeinde über die korrekte Entsorgung von elektronischen Geräten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Beachte, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um deine Sicherheit zu gewährleisten und die optimale Leistung deines Zielfernrohrs zu sichern. Befolge diese Anweisungen sorgfältig und genieße die Nutzung deines Schmidt und Bender Zielfernrohrs.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de