

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015978
- Herst.-Nr.: 666-911-842-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537047127

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses hochwertige Präzisionsoptik wurde für die Beobachtung und das Schießen auf ultralangen Distanzen entwickelt. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Umgang mit dem Produkt stets eine angemessene Schutzausrüstung.
- Achte darauf, dass das Produkt vor Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Stößen geschützt ist.
- Halte das Produkt immer sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Betätige die Turrets vorsichtig und vermeide übermäßigen Druck, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Montierung des Produkts stabil und sicher ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts überprüft hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Produkts, um sicherzustellen, dass es korrekt auf deinem Gewehr sitzt.

### 2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung entsprechend der Entfernung und den Lichtverhältnissen ein.
- Verwende die seitliche Parallaxenverstellung, um scharfe Bilder in verschiedenen Entfernung zu erhalten.
- Achte beim Zielen darauf, die richtige Augenabstand einzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nutze die beleuchtete Absehenoption bei schlechten Lichtverhältnissen, um die Sicht zu verbessern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und Akkus ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)