

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015981
- Herst.-Nr.: 666-911-972-L8-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537036732

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt ist ein hochentwickeltes Präzisionsoptik, das für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur in trockenen und stabilen Umgebungen.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Stößen.
- Achte darauf, dass die Linse sauber und frei von Kratzern ist, um die Sichtqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende die Beleuchtungsfunktionen nur, wenn sie benötigt werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen (z. B. Vergrößerung, Parallaxeeinstellung) korrekt konfiguriert sind, bevor du das Produkt verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Montiere das 5-45x56 PM II High Power gemäß den Anweisungen des Herstellers auf deinem Gewehr.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher und stabil ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.

2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung entsprechend deiner Beobachtungs oder Schießbedürfnisse ein.
- Nutze die Parallaxeeinstellung, um die Bildschärfe auf die jeweilige Entfernung anzupassen.
- Überprüfe die Turretnavigation (Höhen und Seitenverstellung) vor jedem Schuss, um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt sind.
- Halte das Produkt während der Benutzung immer mit beiden Händen fest, um die Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entferne Batterien und andere nicht wiederverwertbare Teile, bevor du das Produkt entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu befolgen, um die beste Leistung und Sicherheit deines 5-45x56 PM II High Power zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de