

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015984
- Herst.-Nr.: 666-911-422-L8-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537061963

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung und Präzision zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen und stelle sicher, dass es in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an die Anweisungen des Herstellers.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr bei der Montage und Nutzung sicher befestigt ist.
- Verwende immer die richtige Munition für deine Waffe, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Sei dir bewusst, dass die Verwendung von Hochleistungsgeschützen in bestimmten Gebieten gesetzlichen Einschränkungen unterliegen kann.
- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen eine sichere Umgebung hast, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Montage

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du das Zielfernrohr montierst.
2. **Befestigung:** Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß den Anweisungen im Handbuch. Achte darauf, dass die Halterungen fest angezogen sind.
3. **Ausrichtung:** Justiere das Zielfernrohr so, dass es mit dem Lauf der Waffe ausgerichtet ist.

Nutzung

1. **Fokussierung:** Stelle die Parallaxenverstellung ein, um ein klares Bild zu erhalten.
2. **Vergrößerung:** Nutze die 5-45fache Vergrößerung, um dein Ziel präzise zu erfassen.
3. **Sicherheit:** Halte das Zielfernrohr immer in einer sicheren Richtung und achte auf dein Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um eine sichere und effektive Nutzung des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Vorteile dieses hochwertigen Produkts.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de