

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015994
- Herst.-Nr.: 666-911-972-L7-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537036671

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt ist ein professionelles Präzisionsoptik, das für die Beobachtung und das Schießen auf ultralangen Distanzen entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du das Optik sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Nutzung vollständig gelesen hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Augenschutz:** Achte darauf, dass du deine Augen vor Lichtreflexionen und Blendung schützt, insbesondere bei hellem Licht.
- **Handhabung:** Halte das Optik bei der Verwendung immer mit beiden Händen fest, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- **Reinigung:** Verwende nur empfohlene Reinigungsmittel und methoden, um Kratzer auf den Linsen zu vermeiden.
- **Wetterbedingungen:** Vermeide die Nutzung bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Installation:

- Montiere das Optik gemäß der Anleitung auf deinem Gewehr.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest sitzen.

### • Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein.
- Fokussiere das Bild, indem du die Parallaxeneinstellung anpasst, um eine klare Sicht zu erhalten.
- Verwende die präzisen Turrets für Höhen und Windkorrekturen, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

### • Beobachtung:

- Nutze die große 56 mm Objektivöffnung für optimale Lichtübertragung.
- Achte darauf, die erste Fokusebene zu nutzen, um präzise Abstands- und Haltewerte zu erhalten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden, falls vorhanden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)