

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015999
- Herst.-Nr.: 666-911-972-I1-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537027532

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und präzise Nutzung zu gewährleisten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimale Leistung und Sicherheit deines Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Zielfernrohrs auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Stößen ausgesetzt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf stabilen und sicheren Plattformen.
- Verwende beim Zielen immer eine geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen.
- Halte beim Schießen immer den Sicherheitsabstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt kalibriert ist, bevor du es verwendest.
- Schieße niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr auf einer stabilen Waffe, die für das Zielfernrohr geeignet ist.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Justiere das Zielfernrohr so, dass es auf die gewünschte Schussposition ausgerichtet ist.

2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung auf den gewünschten Wert ein, indem du den Vergrößerungsring drehst.
- Nutze die seitliche/Parallaxenverstellung, um die Schärfe des Bildes anzupassen.
- Achte darauf, dass die Augenabstände beim Zielen korrekt eingestellt sind, um ein angenehmes Schießen zu gewährleisten.
- Nutze die präzisen Turrets für Höhen und Seitenanpassungen, um die Treffgenauigkeit zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden, wenn das Zielfernrohr über eine beleuchtete Absehenoption verfügt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um die optimale Nutzung und Sicherheit deines 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de