

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Eigenschaften

- Name: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016000
- Herst.-Nr.: 666-911-41C-I1-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537027471

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 5-45x56 PM II High Power Zielfernrohr! Dieses Produkt wurde für präzise Beobachtungen und Schüsse auf große Entfernungen entwickelt. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide den Kontakt mit Wasser, um das Zielfernrohr vor Schäden zu schützen.
- Achte darauf, das Zielfernrohr nicht fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
- Verwende nur die empfohlenen Montagesysteme und Zubehörteile.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig kalibriert ist, bevor du es verwendest.
- Nutze das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage:

- Montiere das Zielfernrohr auf einer stabilen Waffe, die für die Verwendung mit einem Zielfernrohr geeignet ist.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Kalibrierung:

- Kalibriere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Einstellungen für Windage und Elevation, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießt, fern von Menschen und Tieren.
- Achte auf deine Umgebung und sei dir bewusst, dass das Zielfernrohr eine hohe Reichweite hat.
- Nutze die verschiedenen Vergrößerungen entsprechend der Entfernung deines Ziels.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Hilfe wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de