

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016024
- Herst.-Nr.: 16A-911-432-M2-I5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070439

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für präzises Schießen auf mittlere bis extreme Distanzen entwickelt. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf der Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Zielfernrohr montierst.
- Befestige das Zielfernrohr mit den mitgelieferten Montageschrauben sicher an der Waffe.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr fest sitzt und sich nicht bewegen lässt.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung entsprechend dem gewünschten Schießabstand ein.
- Nutze die Turrets, um die Höhe und die Seite des Absehens zu justieren.
- Überprüfe die Parallaxeneinstellung, um sicherzustellen, dass das Bild scharf ist.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Nimm eine stabile Schießposition ein und ziele mit dem Absehen auf das Ziel.
- Betätige den Abzug der Waffe vorsichtig, um ein Verreißen des Schusses zu vermeiden.
- Überprüfe nach jedem Schuss die Ergebnisse und passe die Einstellungen gegebenenfalls an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.
- Bringe das Zielfernrohr nicht in den normalen Hausmüll.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen oder Recyclingprogramme für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung deines Zielfernrohrs kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Sicherheitsfragen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Richtlinien nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Anweisungen zu lesen. Viel Erfolg und sichere Schüsse!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de