

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016026
- Herst.-Nr.: 16A-911-642-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070453

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochentwickelte Produkt wurde für präzises Schießen auf mittlere bis extreme Distanzen entwickelt. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck. Jegliche andere Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Zielfernrohr in einwandfreiem Zustand ist, insbesondere vor jedem Einsatz.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt auf deiner Waffe montiert ist, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit der empfohlenen Hauptröhrdurchmesser von 34 mm.
- Vermeide es, das Zielfernrohr in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Halte beim Schießen immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist, das Ziel zu treffen.
- Verwende das integrierte LPISystem (Beleuchtung) vorsichtig, um Ablenkungen beim Schießen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr sicher auf der Waffe. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel ausgerichtet ist.
- Stelle die Parallaxenverstellung ein, um die Klarheit des Bildes zu optimieren.

2. Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung auf den gewünschten Wert (6-36x) ein, bevor du das Ziel anvisierst.
- Achte darauf, die Augenabstände (Eye Relief) zu beachten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nutze die Turrets für präzise Anpassungen der Zielgenauigkeit.
- Halte während des Schießens einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien, die möglicherweise im Zielfernrohr enthalten sind, ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Überprüfe die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr ist von größter Bedeutung. Bitte befolge alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Dein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Produkt trägt zur Sicherheit aller bei.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de