

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940-995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016027
- Herst.-Nr.: 16A-911-422-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070460

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt ist für präzises Schießen über mittlere bis extreme Distanzen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Schusswaffen befolgst.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagere das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Halte das Zielfernrohr immer sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Montagesysteme und Zubehörteile.
- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr in einer stabilen Position verwendest, um Rückschläge zu vermeiden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr während des Schießens zu berühren, um Ablenkungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Wähle eine geeignete Montagebasis, die mit deinem Gewehr kompatibel ist.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es gerade ist.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (6-36x).
2. Nutze die seitliche Parallaxeneinstellung, um die Zielgenauigkeit zu verbessern.
3. Achte darauf, die Türme für die Höhen und Seitenverstellung korrekt einzustellen.

• Benutzung des Zielfernrohrs:

1. Positioniere dich stabil hinter dem Gewehr und halte das Zielfernrohr auf das Ziel gerichtet.
2. Nutze die großzügige Augenabstand von 90 mm für eine bequeme Nutzung.
3. Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht über die maximalen Einstellwerte hinaus verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Zielfernrohrs umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheitsprobleme an die zuständigen Stellen gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr ist von größter Bedeutung. Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um die Leistung des Produkts zu maximieren und Risiken zu minimieren. Achte auf regelmäßige Überprüfungen und halte dich über Rückrufaktionen auf dem Laufenden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de